

Dujinis kaloriferis - NEXT R40 | Robur



Dujinis kaloriferis, su ašiniu ventilatoriumi tiesioginiam horizontaliam pūtimui, "pre-mix" degiklis, 21.6 / 35.0 kW dviejų pakopų atiduodama šiluminė galia, oro srautas 3600 m³/val., oro nupūtimas 20 m, ventilatoriaus galia 0.3 kW, maks. dujų (G20) sunaudojimas 4.05 m³/val., svoris 56 kg, GARANTIJA 2 metai

Gamintojas:



Techniniai duomenys

Pagrindiniai duomenys

Nominali šiluminė galia (min. - maks.)	kW	23,0 - 38,3
Efektyvumas (veikiant min. - maks. galingumu)	%	94 - 91,5
Atiduodama šiluminė galia (min. - maks.)	kW	21,6 - 35,0
Gamtinių dujų (G20) suvartojimas prie 15 °C - 1013 mbar	m³/val.	4,05
Suskystintų dujų (LPG) suvartojimas prie 15 °C - 1013 mbar.	kg/val.	3,02
Oro srautas prie 20°C - 1013 mbar.	m³/val.	3600
Temperatūros pakėlimas (ΔT) veikiant (min. - maks.) galia	°C	17,7 - 28,6

Ventilatoriaus duomenys

Oro nupūtimo atstumas (rekomendacinio pobūdžio)	m	20
Maks. akustinio slėgio lygis 5 m atstumu nuo įrenginio	dB(A)	56,0

Instaliacijos duomenys

Maitinimas	V/fazių	230V 1N - 50 Hz
Dujų jungtis	Ø "	3/4 [M]
Darbinės aplinkos temperatūros intervalas	°C	-15 / +35
Instaliacijos tipas	B23, C13, C33, C53, C63	
Dūmų šalinimo ortakio skersmuo	mm Ø	80
Oro padavimo ortakio skersmuo	mm Ø	80
Naudojama elektros galia	W	300
Rekomenduojamas įrengimo aukštis	m	3 - 3,5

Matmenys

Plotis	mm	734
Gylis	mm	731
Aukštis	mm	777
Svoris	kg	56